

Mod. MF

Miscelatore a portata fissa con piletta
per inserimento in linea

Fixed flow rate foam inductor with pipe for in-line
connection



CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Size corpo Body size	1" - 1 1/2" - 2"
Portata Flow rate	Da 100 a 300 l/1' From 100 to 300 l/1'
Materiale corpo Body material	Acciaio al carbonio - Raccordi in ghisa Carbon steel - Couplings made in cast iron
Materiale filtro e valvola ritegno Strainer and check valve material	Ottone Brass
Ugello Nozzle	Acciaio inossidabile Stainless steel
Tipo di connessione Connection type	Flangiato a richiesta Flanged on request
Finitura Final coating	Poliuretano rosso pompieristico Polyurethane red coat
Peso Weight	MF-1: ~20 Kg MF-2: ~30 Kg MF-3: ~40 Kg

NOTE NOTES

Necessita di linea dedicata per liquido schiumogeno
Requires dedicated line for foam

In caso di richiesta d'offerta e/o d'ordine specificare i seguenti dati:
In case of inquiry and/or order specify the following datas:

Portata, Pressione operativa, Materiale corpo
Flow rate, Operating pressure, Body material

ESECUZIONI A RICHIESTA EXECUTIONS ON REQUEST

Corpo in acciaio inossidabile AISI 304 o AISI 316 - Body in stainless steel 304 or 316
Ingresso filettato - Threaded inlet

Cicli di verniciatura su specifica cliente - Painting cycles on customer's request
Approvazioni/Certificazioni con Enti Terzi - Third-Party Certifications

